

TRIPLEX-L



PhoneStar

Звукоизоляционная панель 800x800x12

Формы выпуска и технические характеристики панели

Размер: 800*800*12 мм	Индекс звукоизоляции воздушного шума (RW), ДБ: 37
Вес панели: 11,008±0,5 кг	Индекс звукоизоляции ударного шума (Lnw), ДБ: 33
Площадь: 0,64 м ²	Допустимая точечная нагрузка: 4 кН
Статическая нагрузка: 65 т/м ²	Теплопроводность: 0,17 Вт/м*С

Нормы упаковки

Вид упаковки	Кол-во панелей на поддоне, м ²	Кол-во панелей на поддоне, шт	Размер поддона, мм	Вес поддона, кг	Объем поддона, м ³
Поддон	51,2	80	1200*800*1150	910	1,104

*Товар отпускается поштучно, либо кратно упаковке

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

- Высокопрочен
- Экологически безупречен, способствует созданию здорового микроклимата
- Обладает стабильными характеристиками на протяжении всего срока эксплуатации

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Пол, стены, потолок, межкомнатные перегородки

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Жилые, офисные, торгово-развлекательные, производственные помещения

СОСТАВ ПРОДУКТА:

Семислойный альфа-крафтовый каркас
Обожжённый кварцевый наполнитель

ХРАНЕНИЕ:

- Панели PhoneStar хранятся исключительно в сухом и теплом помещении.
- Перед началом монтажа панели PhoneStar разложить горизонтально на пол, небольшими стопками 10-15 шт.
- На объекте хранить 48 часов для акклиматизации.
- Защитите края от повреждений.



РАБОТАЕТ ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ

WOLF
2004
BAVARIA



Производитель: ООО «Вольф Бавария»
8 (495) 646-11-65; 8 (800) 646-11-65
www.wolf-bavaria.ru